

CON30

導電度測試計

(導電度 / TDS / 鹽度)



4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量

背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機

全系列 1*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極

船型浮水設計 IP67防水等級

可以進行拋投水質測量 (自動鎖定功能)

無限延伸應用範圍



twinno CON30 導電度測試計

超大量測範圍: 0.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 20.00 mS/cm

最小讀數: 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$

自動量程 1 點標定: 自由標定不受限

CS3930 電導電極: 四孔防氣泡設計, 精準穩定抗干擾; 易清潔保養

一隻小小的 twinno CON30 電導率測試計相當於一支電導測試筆, 一支 TDS 測試筆和一支鹽度測試筆。其浸入式的設計讓野外的測試更靈活方便。



測量範圍	0.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt)
解析度	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt)
精確度	$\pm 1\%$ F.S.
溫度測量範圍	0 - 100.0 $^{\circ}\text{C}$ / 32 - 212 $^{\circ}\text{F}$
使用溫度範圍	0 - 60.0 $^{\circ}\text{C}$ / 32 - 140 $^{\circ}\text{F}$
溫度補償範圍	0.0 - 60.0 $^{\circ}\text{C}$
溫度補償	自動/手動
溫度係數	0.00 - 10.00% 可調 (出廠 2.00%)
基準溫度	15 - 30 $^{\circ}\text{C}$ 可調 (出廠 25 $^{\circ}\text{C}$)
校準方式	自動量程 1 點標定
TDS測量範圍	0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt)
TDS係數	0.40 - 1.00 可調 (出廠係數: 0.50)
鹽度測量範圍	0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt)
鹽度係數	0.65
電導電極	CS3930 SUS316L $\phi 13\text{mm}$, K=1.0
螢幕	20 * 30 mm 多行液晶顯示幕
保護等級	IP67
自動背光	30 秒
自動關機	5 分鐘
電源	1x1.5V AAA 電池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克

twinno

www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions