

# DO30

## 溶解氧測試計



4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量

背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機

全系列 1\*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極

船型浮水設計 IP67防水等級

可以進行拋投水質測量 (自動鎖定功能)

無限延伸應用範圍



準確穩定，經濟方便，容易保養，DO30溶解氧測試計為您帶來更多便利，創造溶解氧應用全新體驗。



### twinno DO30 溶解氧測試計

可選擇溶解氧單位：濃度 ppm 或飽和度 %  
自動溫度補償。鹽度/大氣壓力輸入後自動補償  
使用者可自行更換的電極與膜頭套件(CS49303H1L)

測量範圍	0.00 - 20.00 ppm; 0.0 - 200.0%
解析度	0.01 ppm ; 0.1%
精確度	±2% F.S.
溫度測量範圍	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用溫度範圍	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
自動溫度補償	0 - 60.0 °C
校正	1 或 2點 ( 0%零氧或空氣100% 飽和氧)
鹽度補償	0.0 - 40.0 ppt
大氣壓力補償	600 - 1100 mbar
螢幕	20 * 30 mm 多行液晶顯示幕
保護等級	IP67
自動背光	30 秒
自動關機	5 分鐘
電源	1x1.5V AAA 電池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克