


www.cleaninst.com



MD110

Ultrathin Magnetic Stirrer
數顯超薄 磁力攪拌器

操作說明書

非常感謝您購買CLEAN品牌的產品
請您在使用前，詳細閱讀使用說明書，
幫助您正確使用本產品。
請妥善保管好本使用說明書，
以便需要的時候可以隨時查閱。

安全說明

- 使用前請認真閱讀本操作手冊並遵守安全操作規範。
- 請妥善保管本操作規範以便需要時查閱。
- 請遵守安全規範、人身安全和事故防止等相關規範。
- 請確保電源電壓跟機器銘牌要求一致。
- 電源插座需接地保護。
- 根據處理介質種類，操作時請佩戴合適的防護設備；

否則可能出現下列危險：

- 液體、部件濺出
- 身體頭發、衣物被飛濺出的物質沾染
- 將儀器放置于平穩、乾淨、防滑、乾燥和防火桌面。
- 出現以下狀況時，請降低轉速：
 - 由於轉速過高導致液體濺出
- 本儀器僅適用對處理過程中產生能量不發生危險的介質。
被處理的物質也與其他方式反應產生危險，例如光照射。
- 請勿在易爆的環境中、危險物質或水下操作使用本儀器。
- 電源中斷後恢復供電，儀器會自動開始運轉。
- 保護儀器和配件避免碰撞。

開箱

- 請小心拆開儀器並檢查是否有異常損壞
- 如有需要請將儀器立即送返檢視
(郵寄、托運或者空運)。


按键说明

短按：短按為按下後立即鬆開按鍵。（下文中不注明則為短按）

長按：長按為按下按鍵5秒後鬆開按鍵。


按住：按住為按下按鍵不放，並在一定時間後加速，

直到數據調整到用戶需要值時再鬆開按鍵。



- ① [開/關]鍵
- ② 設定鍵
- ③ [啓動/定時]鍵
- ④ 增加(設定轉速及時間使用)
- ⑤ 減少(設定轉速及時間使用)

液晶顯示說明



- ① 轉動狀態下為順時針旋轉，逆時針時不顯示
- ② 與 ⑤ 同時顯示為轉速顯示，與 ④ 同時顯示為時間顯示
- ③ 轉動中圖標
- ④ 定時關機模式圖標
- ⑤ 轉速單位

技術參數

電源裝置

額定電壓	VAC	100 - 240
額定頻率	Hz	50-60
輸出電壓	VDC	12
輸入功率	W	5

磁力攪拌器

顯示	四極驅動線圈	
轉速範圍	rpm	60 - 2000
攪拌量	ml	500 (2000 rpm 22 mm 攪拌子)
攪拌子	mm	22 (CMSB-22攪拌子)


保護等級 (EN 61010 EN 61326)

相對濕度	%	85
相對溫度	°C	0-60 (操作中)
存放溫度	°C	-10-+70
材質：外殼	°C	PC


工作盤面

重量	kg	0.3
承載重量 (最大)	kg	1.5
外觀尺寸 (W*D*H)	mm	11x169x109
線長	m	1.7

設定定時關機時間



轉速設定



周期旋轉說明

預設開機為靜止狀態，預設旋轉方向為周期旋轉，旋轉周期為30秒，短按  鍵為啓動轉子，再次短按  鍵則停止，當周期模式啓動後，會顯示  圖標，此時旋轉方向為每30秒做周期性方向交換，在此模式下：

轉子為旋轉狀態下，短按  鍵，進入靜止狀態，再短按  鍵，轉子進入旋轉狀態，此時仍然在周期旋轉狀態。長按  鍵，進入一般旋轉狀態， 圖標消失。

此旋轉模式下關機，開機後任然為此旋轉模式。

一般旋轉說明

一般旋轉模式下，預設旋轉方向為順時針旋轉，短按  鍵為啓動轉子，再次短按  鍵則停止，同時交換旋轉方向，更改為逆時針旋轉，再次短按  鍵則再啓動之，此時以逆時針旋轉。

科霖儀器有限公司
CLEAN Instruments Co.,Ltd

科霖儀器
CLEAN INSTRUMENTS

www.cleaninst.com
E-mail: CS@cleaninst.com
TEL : 02-86683730
Add : 2F No.140, Zhongxiao St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City ,Taiwan

客服專綫: 02-86683730
郵 箱: CS@cleaninst.com