

PH200

pH/ORP 攜帶型水質測試儀

全新設計 握持舒適 操作簡易

準確穩定 適合現場使用

IP67防護等級 機身浮水設計

65*40mm LCD背光顯示幕

一鍵檢視所有設定狀態

2*1.5V AAA電池 持久省電



- 全新設計，握持舒適，方便輕盈，簡易操作
- 65*40mm，超大LCD背光顯示幕
- IP67防塵防水等級，機身浮水設計
- 3點自動校正：零點偏移、酸段/鹼段斜率，確保量程準確
- 一鍵檢視設定狀態，包含：電極的零點偏移，酸段/鹼段斜率，以及儀表的各種設定狀態
- HOLD讀值鎖定功能
- 溫度偏移調整
- 256組量測數值存儲功能
- 可選擇10分鐘自動關機功能
- 兩節1.5V AAA電池，超長電池使用壽命
- 配置CP337操作臺便攜包

- 不銹鋼材質溫度電極
- 溫度範圍：-10 - 120°C (NTC22KΩ)
- 精確度：± 0.5°C
- 長度：130mm
- 直徑：4mm
- 線長：1m

CT901 溫度電極



規格表

酸鹼度	測量範圍	-2.00 ~ 16.00 pH
	解析度	0.01 pH
	示值誤差	±0.2% F.S.
mV	測量範圍	-2000~2000 mV
	解析度	1 mV
	示值誤差	± 2mV
溫度	測量範圍	-10.0 °C~110.0 °C
	解析度	0.1 °C
	示值誤差	± 0.5 °C
電源	供電電源	2節 AAA 電池
	電池壽命	>500小時
緩衝液	第一組	4.00, 6.86, 9.18
	第二組	4.01, 7.00, 10.01
其它	螢幕	65*40 mm多行液晶背光螢幕
	保護等級	IP67
	自動關機	10分鐘 (可選)
	使用環境	-5°C ~ 60 °C; 相對濕度 <90%
	資料存儲	256組數據
	尺寸	94*190*35mm (W*L*H)
	重量	250g

CS1010 pH 複合電極



- PP 材質外殼
- pH 量程：0-14
- 溫度範圍：0 - 80 °C
- 參比系統：銀/氯化銀，3 mol KCL 凝膠
- 鹽橋：PTFE
- 長度：120mm
- 直徑：12mm
- 線長：1m，BNC 接頭

CS1020 pH 複合電極



- 玻璃殼體
- pH 量程：0-14
- 溫度範圍：0 - 80 °C
- 參比系統：銀/氯化銀，3 mol KCL 凝膠
- 鹽橋：單陶瓷孔
- 長度：120mm
- 直徑：12mm
- 線長：1m，BNC 接頭


CS1068 SNEX pH 複合電極



- PPS 材質外殼
- pH 量程：0-14
- 溫度範圍：0 - 90 °C
- SNEX 參比電極系統
- 長度：120mm
- 直徑：12mm
- 線長：1m，BNC 接頭

CS2010 ORP

複合鉑金氧化 還原電極



- 玻璃材質外殼
- 溫度範圍：0 - 80 °C
- 參比系統：銀/氯化銀，3 mol KCL 凝膠
- 鹽橋：PTFE
- 長度：120mm
- 直徑：12mm
- 線長：1m，BNC 接頭