

微量 pH 測試儀

PH30 micro 可填充參比液

微量離心管用

1.5ml eppendorf tube 管 50 μ L可測



產品特點

- 微量離心管用 1.5ml eppendorf tube管 50 μ L可測。
- 船型浮水設計，IP67防水等級。
- 4 鍵簡易操作，握持舒適，單手完成精確 pH 值測量。
- 使用者可自行更換的電極
- 維護簡單，無須任何工具可輕易更換電池和電極。
- 背光螢幕，多行顯示，方便閱讀。
- 電極效能狀態自我診斷顯示
- 1 * 1.5 AAA電池壽命長
- 無按鍵動作後 20 分鐘自動關機



技術規格

| | |
|--------|--|
| pH量程 | 0.00 ~ +14.00 pH |
| pH解析度 | 0.01pH |
| pH精確度 | ± 0.01 pH |
| 溫度測量範圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 溫度解析度 | 0.1 °C / 1 °F |
| 校正 | 自動識別 3 點標準液校正 |
| pH 標準液 | USA: 4.01,7.00,10.01 NIST: 4.01,6.86,9.18 |
| pH 電極 | CS1903 micro 可更換可填充微量電極 |
| 螢幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示幕 |
| 溫度顯示 | 有 |
| 鎖定功能 | 手動 / 自動 |
| 保護等級 | IP67 |
| 自動背光 | 1 分鐘 |
| 自動關機 | 20 分鐘 |
| 電源 | 1x1.5V AAA電池， > 500 小時使用壽命 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |