

SS5500 懸浮物污泥濃度計



給水廠(沉澱池)、造紙廠(紙漿濃度)、洗煤廠(沉澱池)、電力(灰漿沉澱池)、汙水處理廠(進出水口、曝氣池、回流污泥、初沉池、二沉池、濃縮池、污泥脫水)。

- LCD大屏彩色液晶顯示
- 智慧功能表操作
- 資料記錄&曲線顯示
- 多點標定功能，保證測量準確度
- 差分信號測量模式，穩定可靠
- 三組繼電器控制開關
- 高限、低限、遲滯量控制
- 4-20mA&RS485多種輸出方式
- 可設密碼保護防止非工作人員誤操作

測量範圍	0-99999mg/L
測量單位	mg/L
解析度	0.01; 0.1; 1
基本誤差	±1%F.S
溫度	-10 ~ 150.0°C
溫度解析度	0.1°C
溫度誤差	±0.3°C
電流輸出	2路4 ~ 20mA
通訊輸出	RS485 Modbus RTU
其他功能	資料記錄/曲線顯示/資料上傳
繼電器控制觸點	三組:5A 240VAC, 5A 28VDC或120VAC
選配供電電源	85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, 功率: ≤3W
工作環境	除地球磁場外周圍無強磁場干擾。
環境溫度	-10 ~ 60°C
相對濕度	≤90%
防護等級	IP65
儀表重量	1.0kg
儀表外型尺寸	235×185×120mm
儀表安裝方式	壁掛

濃度	低: 流通式	中濃度	
感測器型號	CS7840D	CS7850D	CS7851D
量測範圍	0.1-200mg/L	2 ~ 500mg/L	2 ~ 5000mg/L
測量原理	90°散射	紅外光90°	
光源	850nm	850nm	
外殼材料	SS316L,POM	SS316L,POM	
螺紋介面		NPT 3/4"	
信號線長度標配	10m	10m (可延長)	
接線	端子	端子	
尺寸	400*300*170mm	220*φ50mm	
重量	About 5.5KGS		
安裝方式	牆掛式	浸入式/沉入式	
濾泡流路槽尺寸	220*150*80mm		
濾泡流路槽安裝	牆掛式		
濾泡流路槽重量	約1.0KG		



高濁	高濁	中高濁
CS7860D	CS7862D	CS7863D
10-50000mg/L	10-50000mg/L, 帶刮片式自清潔	2-50000mg/L, 帶刮片式自清潔, 雙光束
紅外光180°	紅外光180°	紅外光180°
850nm	850nm	850nm
SS316L,POM	SS316L,POM	SS316L,POM
NPT 3/4"	NPT 3/4"	NPT 3/4"
10m	10m	10m
端子	端子	端子
220*φ50mm	220*φ50mm	220*φ50mm
投入式	投入式	投入式

